

## 仕様書

### ① ワイヤーマッシュ JIS : G3551

ワイヤーマッシュ① 規格 H1.2m×W2m 線径 5mm メッキ加工  
目あい 10cm 角

ワイヤーマッシュ② 規格 H1.2m×W2m 線径 5mm メッキ加工  
下段 7.5cm×21.8cm  
上段 15cm×21.8cm

ワイヤーマッシュ③ 規格 H1.2m×W2m 線径 5mm メッキ加工  
全段 7.5cm×21.8cm

※株式会社トーアミの“いのししくん”と同等品以上とする

※すべて産業課の指示する数量に絡むこと

### ② 異形棒鋼 (SD295A) JIS : G3112

規格 L=1.5m D13 片側より先端 2cm 程度を斜め加工

※すべて産業課の指示する数量に絡むこと

### ③ 等辺山形鋼 (SS400) JIS : G3101

規格 L=1.5m 3×25×25mm

片側より先端 2cm 程度を斜め加工 ※別紙図面参照

※すべて産業課の指示する数量に絡むこと

### ④ 番線 番手 # 16 なまし鉄線 1 kg/巻

※別途産業課が指示する重量分を分けて納入すること。

### ⑤ 電気柵

別紙内訳書によるセット毎に納品すること

※株式会社ファーム鳥取の電気柵資材と同等品とすること

(別の社の製品をもって積算、入札に付する場合は、同等品の確認を質問書の提出により行うこと。)

※落札者は、電気柵設置方法を現地指導すること

### ⑥ イノガード

別紙内訳書による数量を納品すること

※株式会社細田企画のイノガードと同等品とすること

### ⑦ トタン 600mm×2,134mm 厚さ 0.25mm

※すべて産業課の指示する数量に絡むこと

### ⑧ 産業課の指示する数量について

産業課の指示する数量については、申込者ごとの数量とする

### ⑨ 納品場所

産業課が別途作成する配達表により、各集落に納品すること。

※4 t 車による配達を見込む (狭路もあるため)

※配達集落数は、14 集落への配達を見込む。

### ⑩ 配達期日

別途産業課の指示による。(7月中を見込む。)

配達の経費は製品の単価に含めること。